

Použitá obecná slova:

1) držák matice	11) šroub	21) otvory ve stole
2) šroub na nastavení výšky	12) drážka v držadle	22) nastavení koleček
3) podložka	13) uzamykací pedál	23) noha
4) šroub	14) šroub	24) matice
5) ložisko	15) podložka	25) šestihranné šrouby
6) deska	16) noha	26) upevnění desky
7) předinstalovaná matice v stole	17) matice	27) šroub
8) připravený otvory v stole	18) kolečko	28) podložka
9) držadlo	19) šroub	
10) matice	20) otvor pro nástroje	

## **! POZOR**

- Přečtěte si tento manuál a instrukce v manuálu od stolu před pokračováním.
- Před nainstalováním stroje na tento stůl pokaždé vypněte a odpojte stroj.
- Stůl by měl být sešroubovaný na stabilním povrchu.
- Používejte jenom s modelem Makita uvedeném v manuálu.
- Používejte rukojeť, aby se zabránilo sevření prstů při zvyšování, nebo snižování stolu.
- Před manipulováním se stolem ho zabezpečte šrouby.
- Nepoužívejte stůl na nestabilním povrchu.
- Nelezte, neseďte, nestůjte na stole.
- Při založení stolu ho nikdy neopírejte o zeď.

## **SESTAVENÍ**

- Vyndejte stůl z kartonové krabice a položte ho na stranu. Potom přeřízněte popruh (obr. 1)
- Nastavte nohu ve směru šipky a odejměte šroub, kterým nastavujete výšku s pružinou z držáku matice (obr. 1,2)
- Odejměte šroub a podložku ze systému pro nastavení výšky šestihranným klíčem.  
Poznámka: V tento moment si dejte pozor, aby nevyklouzlo ložisko z horní části šroubu. (obr. 3, 4)
- Srovnejte šroub na nastavení výšky stolu s maticí kvůli nastavení pozice daného šroubu, aby mohl být zašroubován na předinstalovanou matici ve stole.

- Zatlačte na nohu ve směru šipky a zašroubujte šroub v místě nastavení výšky otáčením kolečka v proti směru hodinových ručiček. (obr. 6, 7)
- Až se šroub na nastavení výšky stolu bude vycházet z matice, zašroubujte šroub, který byl odstraněn v bodě 3. (obr. 8)
- Vložte dva konce rukojetě s uchopující částí směřující směrem nahoru do otvoru stolu. (obr. 9)
- Vložte šroub skrz otvor ve stole a drážku v rukojeti a poté utáhněte šroub s maticí, tak aby rukojeť byla pohyblivá. (obr. 10)
- Odejměte matici a podložku (tu větší) z pneumatiky kolečka. Použijte dva klíče.

Také odejměte matici a podložku (tu menší) z toho. Použijte šestihranný klíč.

To samé udělejte na druhém kolečku.

Převraťte stůl a přiložte kolečka na vnější stranu nohou, díky tomu zajišťovací pedál směřuje dovnitř stolu. (obr. 11, 12)

Zajistěte je tím, že upevníte šrouby v ose, podložku a matice tak, aby mohly být odmontovány jen velkou silou za pomoci dvou klíčů.

#### **Jak na to**

- Při zajišťování pily na stole musí sedět otvory v stole s pilou. Potom utáhněte šestihranné šrouby (4 pozice) (obr. 13).
- Dejte stůl na své určené místo. Potom nastavte stůl do svislé polohy, otočením ve směru hodinových ručiček (obr. 14)
- Nastavte stůl do roviny pomocí otáčení nohy a poté zajistěte stůl pomocí matice (obr. 15)
- Zajistěte nohu od stolu do stabilní polohy. Zašroubujte šestihranné šrouby do otvorů v deskách (obr. 16)
- Ke složení stolu otočte rukojetí protisměru hodinových ručiček.